


MACASSAR



MACASSAR

BLOC-PORTE



- **Huisserie extensible** chambranle/contre chambranle, pose fin de chantier
- Talon réhausse d' huisserie : répond aux normes de passage d'air
- **Joint périphérique**, meilleur confort acoustique à la fermeture
- Âme pleine acoustique (laqué : PSE **26 dB** ; plaqué : aggloméré **28 dB**)
- **Serrure magnétique** de série
- **Quincailleries coordonnées** Inox ou Noir

CARACTÉRISTIQUES

- Poussant droit ou gauche avec paumelles Réversible avec charnières invisibles
- Épaisseur 40 mm
- Chant droit fini
- Serrure magnétique à clé, paumelles : finitions Inox ou Noir au choix
- Poignées incluses au choix



OPTIONS

- Autres serrures disponibles : à condamnation ou à cylindre
- Charnières invisibles finitions Inox ou Noir



RÉSERVATIONS

- Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
- Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu'à 295 mm

Largeur porte	Passage utile (LP-54)	Réserve			Hauteur porte	Hauteur passage
		Largeur baie		Hauteur baie		
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
630	576	697 (-0/+3)	710	2090	2040	2045
730	676	797 (-0/+3)	810			
830	776	897 (-0/+3)	910			
930	876	997 (-0/+3)	1010			



DÉLAIS

7 semaines : Toutes finitions et dimensions

FINITIONS

Laquées



L10 Blanc



L11 Craie



L12 Minéral



L13 Noir

Plaquées



P10 Chêne



P11 Chêne Brut



P20 Noyer



P30 Chêne brossé Blanc



P31 Chêne brossé Craie



P32 Chêne brossé Minéral



P33 Chêne brossé Noir

PORTE COULISSANTE



- **Porte prête à installer** (rainure, mortaise et fixation suspenste prévues)
- Habillages **compatibles avec les galandages Sogal®** et la plupart des galandages du marché
- **Galandage Confort et Signature Sogal®**
- **Systèmes coulissants en applique**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur 40 mm
- Kit poignée encastrée au choix + tire-doigt finitions Inox ou Noir



RONDE

CARRÉE



RONDE

CARRÉE

OPTIONS

- Serrures disponibles : Kit serrure à condamnation (avec poignée encastrée inox ou noire, ronde ou carrée)
- Habillage galandage 1 ou 2 vantaux



BLOC-PORTE ISOTHERME

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN MODÈLE BERING



- **Plinthe automatique**
- **Serrure 3 points à cylindre**

CARACTÉRISTIQUES

- Climat B, classe 3 - Ud 1,2
- Épaisseur 45 mm
- Cylindre fourni
- Paumelles finitions Inox ou Noir au choix
- Poignées finitions Inox ou Noir au choix

RÉSERVATIONS

- Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
- Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu'à 295 mm

Largeur porte	Passage utile (LP-59)	Réservation			Hauteur porte	Hauteur passage
		Largeur baie		Hauteur baie		
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
830	771	897 (-0/+3)	910	2090	2040	2042
930	871	997 (-0/+3)	1010			



Plus d'informations sur sogal.com et sur votre espace Pro



Plus d'informations techniques Scanner les codes QR pages tarifs



Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux. Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur : www.sogal.com